

# Phoenix TGBooster

## Short Installation and Launch Guide

1. Download the launcher from <https://phoenixsoft.ru/download/TGBooster/Launcher.exe>.
2. Place the launcher in a folder, for example, D:\TGBooster, run it and wait for the installation to complete.
3. In the console, enter the license key provided upon purchase when prompted by the program, and press Enter.
4. Close the program and proceed with the initial setup as indicated below.
5. Open the file named `config.ini` located in the root directory of the program using any text editor and fill in the following data: a. `license_proxy = Yes` – set to Yes if the program fails to connect to the license server upon launch and notifies you about it. In other cases, set to No. b. `proxy_string` = enter the proxy in the format `ip:port:login:password` or copy and paste the string as is from HTTP services such as <https://asocks.com/>. c. other – fill in as necessary, and optionally make changes to other settings.
6. Next, launch the program and select the desired mode.
7. In the `dataset` folder you will find: a. `avatars` – folder for avatars. b. `bio.txt` – enter "about yourself" line by line. c. `contacts_numbers.txt` – phone numbers for adding to contacts; they must be in Telegram. Enter line by line. d. `trust_channels.txt` – trusted channels for subscriptions and views; add line by line, minimum 200 pieces.

You can find current support contacts on the websites <https://phoenixsoft.ru/> or <https://phoenixsoft.dev/>.

## Phoenix TGBooster 安装和启动简短指南

1. 从<https://phoenixsoft.ru/download/TGBooster/Launcher.exe>下载启动器。
2. 将启动器放入一个文件夹，例如D:\TGBooster，运行它并等待安装完成。
3. 在控制台中，当程序提示时输入购买时提供的许可证密钥，然后按回车键。
4. 关闭程序，然后按照下面的说明进行初步设置。
5. 使用任何文本编辑器打开程序根目录中的config.ini文件，并填写以下数据：
  - a. license\_proxy = Yes - 如果程序在启动时无法连接到许可证服务器并通知您，则设置为Yes。在其他情况下，设置为No。
  - b. proxy\_string = 输入代理格式为ip:port:login:password，或者从HTTP服务如<https://asocks.com/>复制并粘贴字符串。
  - c. 其他 - 根据需要填写，或者根据需要更改其他设置。
6. 然后，启动程序并选择所需模式。
7. 在dataset文件夹中，您会找到：
  - a. avatars - 用于头像的文件夹。
  - b. bio.txt - 按行输入“关于自己”。
  - c. contacts\_numbers.txt - 用于添加到联系人中的电话号码，必须在Telegram中。按行输入，至少200个。
  - d. trust\_channels.txt - 用于订阅和查看的信任频道；按行添加。

您可以在网站<https://phoenixsoft.ru/>或<https://phoenixsoft.dev/>上找到当前的支持联系人。

# Phoenix TGBooster

## Короткая инструкция по установке и запуску

1. Скачиваем лаунчер <https://phoenixsoft.ru/download/TGBooster/Launcher.exe>.
2. Помещаем лаунчер в папку, например D:\ TGBooster, запускаем и ждем окончания установки.
3. В консоли в результате на запрос программы вводим лицензионный ключ, выданный при покупке и нажимаем энтер.
4. Закрываем программу. И производим далее первичную настройку, указанную ниже.
5. Открываем файл в корне программы с названием config.ini любым текстовым редактором и заполняем следующие данные:
  - a. `license_proxy` = Yes – устанавливаем Yes, если не происходит соединения с сервером лицензий при запуске и сообщает об этом. В других случаях ставим No.
  - b. `proxy_string` = вписываем прокси в формате ip:port:login:password либо копируем и вставляем строку как есть в режиме http сервисы <https://asocks.com/>.
  - c. `другое` – заполняем необходимое, а также при желании вносим изменения в остальные настройки .
6. Далее запускаем программу и выбираем необходимый режим.
7. В папке dataset находятся:
  - a. `avatars` – папка для аватаров.
  - b. `bio.txt` – вписываем построчно «о себе».
  - c. `contacts_numbers.txt` – номера телефонов для добавления в контакты, должны быть в Телеграм, вписываем построчно.
  - d. `trust_channels.txt` – трастовые каналы для подписок и просмотров, добавляем построчно.

Актуальные контакты поддержки вы можете увидеть на сайтах <https://phoenixsoft.ru/> или <https://phoenixsoft.dev/>.